


Vodorovná dopravní značka	Užití	Rozměry (m)
Podélná čára souvislá (č. V 1a)	oddělení jízdních pruhů	 ⇒ 0,125
	oddělení odbočovacího nebo připojovacího od průběžného jízdního pruhu, oddělení vyhrazeného jízdního pruhu	 ⇒ 0,25
Dvojitá podélná čára souvislá (č. V 1b)	zvýraznění oddělení protisměrných jízdních pruhů	 ⇒ 0,125 ⇒ 0,125 *) ⇒ 0,125
Podélná čára přerušovaná (č. V 2a)	oddělení jízdních pruhů	 ⇒ 0,125
	oddělení protisměrných cyklistických jízdních pruhů	 ⇒ 0,125
Podélná čára přerušovaná (č. V 2b)	oddělení jízdních pruhů	 ⇒ 0,125
	vedení jízdních pruhů v prostoru křižovatky	 ⇒ 0,125
	oddělení jízdního pruhu od tramvajového tělesa v úrovni vozovky	 ⇒ 0,125
	oddělení jízdního pruhu pro pomalá vozidla v úseku klínu	 ⇒ 0,125
podélná čára přerušovaná (č. V 2b)	oddělení odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného jízdního pruhu, vyznačení okraje jízdního pásu ve směru hlavní pozemní komunikace	 ⇒ 0,25
Podélná čára přerušovaná (č. V 2b)	oddělení vyhrazeného jízdního pruhu	 ⇒ 0,25(0,125)
Dvojitá podélná čára přerušovaná (č. V 2c)	oddělení jízdního pruhu se střídavým provozem	 ⇒ 0,125 ⇒ 0,125 ⇒ 0,125
Podélná čára souvislá doplněná čarou přerušovanou (č. V 3)	oddělení jízdních pruhů	 ⇒ 0,125 ⇒ 0,125 ⇒ 0,125
	oddělení jízdního pruhu pro pomalá vozidla	 ⇒ 0,125 ⇒ 0,125 ⇒ 0,125
Vodící čára (č. V 4)	vyznačení okraje vozovky, zejména na dálnici, sil. pro motorová vozidla a MK I. třídy, oddělení zastávkového pruhu nebo cyklistické stezky	 ⇒ 0,25
	vyznačení okraje vozovky (v případě, že šířka krajnice odpovídá příslušné ČSN)	 ⇒ 0,125
Vodící čára (č. V 4)	oddělení parkovacího nebo zastávkového pruhu	 ⇒ 0,25